



Dans cette édition:

**SONOSAX SX-R4+** p.1  
Pré-commandes

Aperçu Technique p.2

## SONOSAX SX-R4+



Les premières unités sont dans les mains des beta-testeurs; tous sont séduits par les qualités sonores remarquables; l'ergonomie, la taille et le poids sont idéals.

La production est en cours et le développement du software est en phase finale.

Les premières livraisons auront lieu à fin juillet

### LES PRE-COMMANDES prennent fin au 20 juillet 2015!

Vous pouvez encore pré commander votre **SONOSAX SX-R4+** jusqu'au 20 juillet en faisant un dépôt directement chez SONOSAX; minimum: CHF 500 - Euro 500 - USD 500 - GBP 360

Le prix en pré commande est de **CHF 5'000 / Euro 5'000 / USD 5'499.00 / GBP 3'666**

Le prix est garanti; SONOSAX assume le risque de variation des taux de change

Après le 20 juillet le prix augmentera d'environ 10%.

Pour pré commander votre **SONOSAX SX-R4+** veuillez nous contacter par e-mail ou par téléphone:

e-mail: [sonosax@sonosax.ch](mailto:sonosax@sonosax.ch)

téléphone: +41 - (0)21 651 01 01



## SONOSAX

Ch. de la Naz 38  
CH -1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Switzerland  
phone: + 41- 21 - 651.0101  
fax: + 41- 21 - 651.0109  
[www.sonosax.ch](http://www.sonosax.ch)  
[www.sonosax.com](http://www.sonosax.com)  
[sonosax@sonosax.ch](mailto:sonosax@sonosax.ch)

## SONOSAX SX-R4+

### APERÇU TECHNIQUE

#### Entrées & Sorties

- 4x Entrées Mic/Line à symétrie électronique sur XLR-3, inverseur de phase, 48V Phantom et filtre passe haut, commutable en AES3 ou AES42, avec réglage de niveau en face avant
- 2x Entrées Ligne, à symétrie électronique sur TA-3 avec réglage de niveau en face avant
- 4x Entrées AES3 avec ASRC indépendant, sur connecteur multibroches
- 1x Entrée AUX AES, commutable en sortie digitale AES par menu, sur connecteur TA3
- 1x Sortie Ligne stéréo asymétrique sur connecteur TA-3
- Jusqu'à 12 Entrées Mic/Line avec le préampli 8 canaux **SONOSAX AD8+**
- Audio over IP en option, sur connecteur RJ45, tels que AVB, Dante, Ravenna
- Sortie symétrique supplémentaire en option sur connecteur XLR5

#### Fréquences d'échantillonnage et résolution

- 44,1KHz à 192kHz @ 24bits
- Pull Up / Down 0,1% pour le monde NTSC

#### Plage de Dynamique et réponse en fréquence.

- 135dB-A de dynamique totale depuis les entrées analogiques jusqu'aux fichiers audio 132dB non pondéré 22Hz - 22kHz
- Plus de 100kHz de bande passante dans la partie analogique  
90 kHz de bande passante totale @ 192kHz de fréquence d'échantillonnage
- 40 bits processing

#### Capacité d'enregistrement, stockage et systèmes de fichiers

- Enregistrement jusqu'à 16 pistes à 192kHz / 24 bits
- Stockage en vraie redondance sur 2x carte SD pour un enregistrement sécurisé
- Type de fichier: BWF en 24 bits non compressé, mono ou polyphonique
- Gestion des metadatas via l'écran TFT tactile couleur ou par smartphone ou tablette via l'interface WiFi intégré. Aucune APPS n'est nécessaire !

#### Time Code

- Time Code Entrée/Sortie, tout format: 23.976, 24, 25, 29.97DF, 29.97ND, 30DF, 30ND  
généralisé par DSP avec une précision de 0,5ppm de -30 à +85°C, moins de 0,1ppm de 0 à 25°C

#### Alimentation

- Batterie Lithium amovible 14,4V - 45 ou 90W/h avec gestion du smart SMBUS
- Alimentation externe de 9 à 18V sur Hirose 4pin, avec gestion du smart SMBUS
- Sortie 12V régulée et découplée pour équipements périphériques jusqu'à 7 Watts
- Gestion intelligente de l'énergie avec informations détaillées sur l'écran

#### Poids et dimensions

- Dimensions hors tout: 200 x 50 x 144.5 mm / 7,87" x 1,96" x 5,7"
- Poids: seulement 910 gr / 2.0 lbs - 1,14 Kg / 2,64 lbs avec la batterie de 45 Watts installée

**SONOSAX**

Ch. de la Naz 38  
CH -1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Switzerland  
phone: + 41- 21 - 651.0101  
fax: + 41- 21 - 651.0109  
www.sonosax.ch  
www.sonosax.com  
sonosax@sonosax.ch