



*Photo non contractuelle du premier prototype
Les photos montrant chaque côté du produit définitif suivront sous peu*

Dans cette édition:

- SONOSAX SX-R4+** p.1
Pré-commandes
- Aperçu Technique p.2

SONOSAX SX-R4+



- Enregistreur 16 pistes sur système de double carte SD
- 4 entrées sur XLR-3: Mic/Line - AES - AES42
- 12 Entrées Mic/Line avec le pré-ampli micro 8 canaux additionnel **SONOSAX AD8+**
- 2 Entrées Ligne
- 5 Entrées AES avec ASRC
- 132 dB de dynamique totale
- Audio over IP sur RJ45 en option
- Poids: 1,2 Kg / 2,64lbs avec la batterie LiOn de 50 Watts

Les premières livraisons commenceront en mai 2015 à un prix d'introduction attrayante:

CHF 4'999.00 - EURO 4'999.00 - USD 5'499.00 - GBP 3'666 - JPY 666'000

PRECOMMANDES, soyez le premier!

Vous pouvez précommander votre nouveau **SONOSAX SXR4+** dès maintenant en faisant un dépôt directement chez SONOSAX

Dépôt minimum: CHF 500 - Euro 500 - USD 500 - GBP 360 - JPY 6'600

Le prix annoncé est garanti pour tous ceux qui ont effectué un dépôt
SONOSAX assume le risque de variation des taux de change

Pour précommander votre **SONOSAX SXR4+** please contact us by e-mail or by phone:

e-mail: sonosax@sonosax.ch

phone: +41 - (0)21 651 01 01

SONOSAX

Ch. de la Naz 38
CH -1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland
phone: + 41- 21 - 651.0101
fax: + 41- 21 - 651.0109
www.sonosax.ch
www.sonosax.com
sonosax@sonosax.ch

SONOSAX SX-R4+

APERÇU TECHNIQUE préliminaire

Entrées & Sorties

- 4x Entrées Mic/Line à symétrie électronique sur XLR-3, avec inverseur de phase, 48V Phantom et filtre passe haut, commutable en AES3 ou AES42 avec réglage de niveau en face avant
- 2x Entrées Ligne, à symétrie électronique sur TA-3 avec réglage de niveau en face avant
- 1x Entrée AES3 avec ASRC, symétrie électronique sur connecteur TA-3
- 4x 1x Entrée AES3 avec 4x ASRC indépendant, symétrique par transformateur sur connecteur multibroches
- 1x Sortie AUX sur TA-3, 2 canaux analogiques asymétrique commutable en AES3
- Jusqu'à 12 Entrées Mic/Line au total avec le préampli 8 canaux **SONOSAX AD8+**
- Audio over IP en option, sur connecteur RJ45, tels que AVB, Dante, Ravenna

Fréquences d'échantillonnage et résolution

- 44,1KHz à 192kHz @ 24bits
- Pull Up / Down 0,1% pour le monde NTSC

Plage de Dynamique et réponse en fréquence.

- 132dB de dynamique totale des entrées analogiques jusqu'aux fichiers audio
- 90 kHz de bande passante totale @ 192kHz de fréquence d'échantillonnage
- 40 bits processing

Capacité d'enregistrement, stockage et systèmes de fichiers

- Enregistrement jusqu'à 16 pistes à 192kHz / 24 bits
- Stockage en vraie redondance sur 2x carte SD pour un enregistrement sécurisé
- Type de fichier: BWF en 24 bits non compressé, mono, stéréo ou polyphonique
- Gestion des metadatas via l'écran TFT tactile couleur ou par smartphone ou tablette via l'interface WiFi intégré

Time Code

- Time Code Entrée/Sortie, tout format: 23.976, 24, 25, 29.97DF, 29.97ND, 30DF, 30ND, 30+

Alimentation

- Batterie Lithium amovible 14,4V - 50 ou 100W/h avec gestion du smart SMBUS
- Alimentation externe de 9 à 18V sur Hirose 4pin, avec gestion du smart SMBUS
- Sortie 12V régulée et découplée pour équipements périphériques jusqu'à 7 Watts
- Gestion intelligente de l'énergie avec informations détaillées sur l'écran

Poids et dimensions

- Dimensions hors tout: 200 x 50 x 144.5 mm / 7,87" x 1,96" x 5,7"
- Poids: seulement 1,2 Kg / 2,64lbs avec la batterie de 50Watts installée

SONOSAX

Ch. de la Naz 38
CH -1052 Le Mont-sur-Lausanne
Switzerland
phone: + 41- 21 - 651.0101
fax: + 41- 21 - 651.0109
www.sonosax.ch
www.sonosax.com
sonosax@sonosax.ch