

SONOSAX SX-ES64

FORMULAIRE DE COMMANDE

Distributeur / Revendeur: Nr de commande : Date de commande :
Client , utilisateur : Nr de série: Date de livraison estimée:
Communications / Notes:
.....
.....

- Version Standard aucune option
Option Filtres RF
Option EQ nombre de modules égaliseur 3 bandes:.....
Option Convertisseur A/N

ENTREES MIC/LINE ** représente la configuration standard

- ASSIGNATION DES VOIES: PRE-FADER / PRE-PAN** POST-FADER / PRE-PAN
SORTIES DIRECTES (Line Out) : PRE-EQ POST-EQ** POST-FADER
SORTIES VERS ADC: PRE-EQ POST-EQ** POST-FADER
PRE-ECOUTE "PFL": PRE-FADER ** (PFL) POST-FADER (AFL)

MASTER & MONITORING ** représente la configuration standard

- NIVEAU NOMINAL DE SORTIE: +6dBu ** +4dBu Niveau de sortie pour une lecture de 0 au Peak-Metre
MIC COM/SLATE : INTERNE ** EXTERNE
ATTENUATION COM/PL : ATTENUATION ** SANS ATTENUATION Atténuation du Monitoring avec COM ou PL
MONITORING RETURN "PFL": PRE-FADER ** (PFL) POST-FADER (AFL)

CONVERTISSEUR A/N ** représente la configuration standard

- ECHANTILLONAGE & BIT RATE: 48 / 96 kHz à 24 bits **
 192 / 96kHz à 24 bits
 48kHz à 16 bits / 96 kHz à 24 bits
SORTIE AES#3: SORTIE DIRECTES 5 & 6 ** MASTER 3 & 4

CONNECTEUR OPTIONEL

HIROSE 10 Pin
RM15TRD-10S

TAJIMI 12 Pin
PRC 05R 12F

AUTRE
Veuillez spécifier

